

Prestatieverklaring / Déclaration des performance (DoP)

DoP-TG-4515-RZ-0/1 (1)

1. identificatiecode / code d'identification	ROND ZAND 0/1 (0/0,250) - WITZAND		
commerciële benaming	LOMMELZAND 0/1		
2. aanduiding / indication	0/1		
3. beoogde gebruiken / usage ou usages prévus	EN 12620:2002+A1:2008 : Toeslagmaterialen voor beton / Granulats pour béton EN 13139:2002+AC:2004 : Toeslagmaterialen voor mortel / Granulats pour mortiers		
4. fabrikant / fabricant	<p>J.T. MINERALEN BV Goormansdijk 68 B-2480 Dessel T: +32 14 389 570 - F: +32 14 389 576 info@tielen-group.be - www.tielen-group.be</p> 		
5. naam, adres gevolmachtigde / nom, adresse, représentant autorisé	niet van toepassing / non applicable		
6. systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid / système d' évaluation en vérification de la constance des performances	AVCP systeem 2+ / AVCP système 2+ 0965-CPR-AGG/4515		
7. activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm / activité de l'organisme de certification notifié conformément à la norme harmonisée	0965		
8. activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling / activité de l'organisme de certification notifié conformément à l'avis technique européen	niet van toepassing / non applicable		
9. aangegeven prestaties / performances déclarées			
essentiële kenmerken / caractéristiques essentielles	prestaties / performances EN 12620	EN 13139	geharmoniseerde technische specificatie / spécifications techniques harmonisées
korrelvorm, afmetingen en reële volumieke massa / forme, dimension des grains et massa volumique réelle - korrelmaat / classes granulaires - korrelgradering / granularité - korrelvorm van grove granulaten / forme des gravillons - reële volumieke massa / massa volumique réelle (Mg/m³) - waterabsorptie / d'absorption d'eau (%)	0/1 G _F 85 NPD NPD NPD	0/1 NPD NPD NPD NPD	EN 12620:2002+A1:2008 EN 13139:2002+AC:2004
mate van verontreiniging / propreté - gehalte aan schelpen van grove granulaten / teneur en éléments coquilliers des gravillons - zeer fijn materiaal / fines	NPD NPD	NPD NPD	
weerstand tegen verbijzeling / résistance à la fragmentation ou à l'écrasement - weerstand tegen verbijzeling van grove granulaten / résistance à la fragmentation des gravillons	NPD	NPD	
weerstand tegen polijsten, afslijten, slijtage / résistance au polissage, à l'abrasion/usure - weerstand tegen slijtage van grove granulaten / résistance à l'usure des gravillons - weerstand tegen polijsten / résistance au polissage - weerstand tegen afslijten / résistance à l'abrasion - weerstand tegen afslijten door spijkerverbanden / résistance à l'abrasion provoquée par les pneus à crampons	NPD NPD NPD NPD	NPD NPD NPD NPD	
samenstelling - gehalte / composition - teneur - gehalte van grove gerecycleerde granulaten / constituants des gravillons recyclés - chlooriden / chlorures - in zuur oplosbaar sulfaat / sulfates solubles dans l'acide - totaal zwavel / soufre total - gehalte aan sulfaten oplosbaar in het water van gerecycleerde granulaten / teneur en sulfates solubles dans l'eau des granulats recyclés - bestanddelen die de bindtijd en de verharding van beton beïnvloeden / constituants réduisant le temps de prise et la résistance du béton - invloed op de initiële bindtijd van cement (gerecycleerde granulaten) / influence sur le temps de prise initial du ciment (granulats recyclés) - carbonaatgehalte van zanden voor de toplaag van betonverhardingen / teneur en carbonates des sables pour couches de roulement des chaussées en béton	NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD	NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD	
vormvastheid / stabilité volumique - vormvastheid - krimp door uitdroging / stabilité volumique - Retrait au séchage - bestanddelen die de vormvastheid van luchtgekoelde hoogovenslak beïnvloeden / constituants affectant la stabilité volumique des laitiers de haut fourneau refroidi par air	NPD NPD	NPD NPD	
gevaarlijke bestanddelen / substances dangereuses - radioactieve straling (voor granulaten van radioactieve herkomst bedoeld voor gebruik in beton in gebouwen) / émission de radioactivité (granulats d'origine radioactive utilisés dans le béton pour bâtiments) - emissie van zware metalen / libération de métaux lourds - emissie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen / libération d'hydrocarbures polyaromatiques - emissie van andere gevaarlijke bestanddelen / libération d'autres substances dangereuses	NPD NPD NPD	NPD NPD NPD	
duurzaamheid tegen vorst/dooi / durabilité face au gel/dégel - vorst/dooi bestandheid van grove granulaten / sensibilité des gravillons au gel-dégel	NPD	NPD	
duurzaamheid tegen alcali-silicareactiviteit / durabilité face à la réaction alcali-silice - alcali-silicareactiviteit / réaction alcali-silice	NPD	NPD	
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant / les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.	Ondertekend voor en namens de fabrikant door / signé pour et au nom du fabrikant de: Dhr. Tielen Tavi Gedeleerd Bestuurder 01/04/2024 - versie: 3.0		

Ondertekend voor en namens de fabrikant door / signé pour et au nom du fabricant de:

Dhr. Tielen Tavi

Gedelegeerd Bestuurder

01/04/2024 - versie: 3.0