

Prestatieverklaring / Déclaration des performance (DoP)

DoP-TG-4515-RZ-0/2 (4)

1.	commerciële benaming / nom commercial	RIJNZAND / SABLE DE RHIN 0/2	
	identificatiecode / code d'identification	0/2	
2.	aanduiding / indication	ROND ZAND / SABLE ROND 0/2	
3.	beoogde gebruiken / usage ou usages prévus	EN 12620:2002+A1:2008: Toeslagmaterialen voor beton / Granulats pour béton EN 13139:2002+AC:2004: Toeslagmaterialen voor mortel / Granulats pour mortiers	
4.	verkoper / vendeur	J.T. MINERALEN BV Goormansdijk 68 B-2480 Dessel T: +32 14 389 570 - F: +32 14 389 576 info@tielen-group.be www.tielen-group.be	
5.	verdelers / distributeurs	J.T. Mineralen BV - Goormansdijk 68 - B-2480 Dessel	
6.	fabrikant / fabricant	J.T. Mineralen BV - Goormansdijk 68 - B-2480 Dessel	
7.	naam, adres gevolmachtigde / nom, adresse, représentant autorisé	niet van toepassing / non applicable	
8.	systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid / système d'évaluation en vérification de la constance des performances	AVCP systeem 2+ / AVCP système 2+ 0965-CPR-AGG/4515	
9.	activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm / activité de l'organisme de certification notifié conformément à la norme harmonisée	niet van toepassing / non applicable	
10.	activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling / activité de l'organisme de certification notifié conformément à l'avis technique européen	0965	
11.	aangegeven prestaties / performances déclarées		
essentiële kenmerken / caractéristiques essentielles		prestaties / performances EN 12620 EN 13139	
korrelvorm, afmetingen en reële volumieke massa / forme, dimension des grains et masse volumique réelle		EN 12620:2002+A1:2008 EN 13139:2002+AC:2004	
- korrelmaat / classes granulaires		0/2	0/2
- korrelgradering / granularité		G _F 85	NPD
- korrelvorm van grove granulat / forme des gravillons		NPD	NPD
- reële volumieke massa / masse volumique réelle (Mg/m³)		NPD	NPD
- waterabsorptie / d'absorption d'eau (%)		NPD	NPD
mate van verontreiniging / propreté			
- gehalte aan schelpen van grove granulat / teneur en éléments coquilliers des gravillons		NPD	NPD
- zeer fijn materiaal / fines		NPD	NPD
weerstand tegen verbrijzeling / résistance à la fragmentation ou à l'écrasement			
- weerstand tegen verbrijzeling van grove granulat / résistance à la fragmentation des gravillons		NPD	NPD
weerstand tegen polijsten, afslijten, slijtage / résistance au polissage, à l'abrasion/usure			
- weerstand tegen slijtage van grove granulat / résistance à l'usure des		NPD	NPD
- weerstand tegen polijsten / résistance au polissage		NPD	NPD
- weerstand tegen afslijten / résistance à l'abrasion		NPD	NPD
- weerstand tegen afslijten door spijkerbanden / résistance à l'abrasion provoquée par les pneus à crampons		NPD	NPD
samenstelling - gehalte / composition - teneur			
- gehalte van grove gerecycleerde granulat / constituants des gravillons recyclés		NPD	NPD
- chloriden / chlorures		NPD	NPD
- in zuur oplosbaar sulfataat / sulfates solubles dans l'acide		NPD	NPD
- totaal zwavel / soufre total		NPD	NPD
- gehalte aan sulfaten oplosbaar in het water van gerecycleerde granulat / teneur en sulfates solubles dans l'eau des granulats recyclés		NPD	NPD
- bestanddelen die de bindtijd en de verharding van beton beïnvloeden / constituants réduisant le temps de prise et la résistance du béton		NPD	NPD
- invloed op de initiële bindtijd van cement (gerecycleerde granulat) / influence sur le temps de prise initial du ciment (granulats recyclés)		NPD	NPD
- carbonaatgehalte van zanden voor de toplaag van betonverhardingen / teneur en carbonates des sables pour couches de roulement des chaussées en béton		NPD	NPD
vormvastheid / stabilité volumique			
- vormvastheid - krimp door uitdroging / stabilité volumique - Retrait au séchage		NPD	NPD
- bestanddelen die de vormvastheid van luchtgekoelde hoogovenslak beïnvloeden / constituants affectant la stabilité volumique des laitiers de haut fourneau refroidi par air		NPD	NPD
gevaarlijke bestanddelen / substances dangereuses			
- radioactieve straling (voor granulat van radioactieve herkomst bedoeld voor gebruik in beton in gebouwen) / émission de radioactivité (granulats d'origine radioactive utilisés dans le béton pour bâtiments)		NPD	NPD
- emissie van zware metalen / libération de métaux lourds		NPD	NPD
- emissie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen / libération d'hydrocarbures polycycliques		NPD	NPD
- emissie van andere gevaarlijke bestanddelen / libération d'autres substances dangereuses		NPD	NPD
duurzaamheid tegen vorst/dooi / durabilité face au gel/dégel			
- vorst/dooibestendigheid van grove granulat / sensibilité des gravillons au gel-dégel		NPD	NPD
duurzaamheid tegen alcali-silicereactiviteit / durabilité face à la réaction alcali-silice			
- alcali-silicereactiviteit / réaction alcali-silice		NPD	NPD
12.	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 11 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 6 vermelde fabrikant / les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 11. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 6.		

Ondertekend voor en namens de fabrikant door / signé pour et au nom du fabricant de:

Dhr. Tielens Tavi

J.T. Mineralen BV - Gedelegeerd Bestuurder

22/04/2024 - versie: 1.0

